

Características técnicas

Technical characteristics

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE**Nº: 002**

- 1.- Código de identificación única del producto tipo
Unique identification code of the product type
Le code d'identification unique du type de produit

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 %
Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 %
Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %

- 2.- Uso o usos previstos
Intended use(s)
Utilisation(s) prévue(s)

Para paredes interiores
For interior walls
Pour les murs intérieurs

- 3.- Marca registrada y dirección del fabricante
Trade mark and contact address
Marque et l'adresse du fabricant

Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3
12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA

- 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
System of assessment and verification of constancy of performance
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características técnicas

Technical characteristics

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1FL / A1	
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmum	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento / Slip resistance / Résistance à la glissance		EN 14411: 2016
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Simbología

Symbols



revestimiento mate
matt wall tiling



revestimiento brillante
glossy wall tiling



variación V2*
variation V2*



10 mm espesor
10 mm thickness

VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*

Variación sustancial en tono de pieza a pieza. Se recomienda exponer en el suelo un gran número de piezas antes de la colocación, cada ambiente es único.

Random color from tile to tile so that one tile may have totally different color from that on other tiles. Finally installation is unique and shading variation is intended, it is recommended to view the tiles laid off prior to installation.