

## Características técnicas

### Technical characteristics

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 003	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $6 < E \leq 10 \%$ Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption $6 < E \leq 10 \%$ Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau $6 < E \leq 10 \%$
2.-	Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento / Slip resistance / Résistance a la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Nº: 002

1.- Código de identificación única del producto tipo  
Unique identification code of the product type  
Le code d'identification unique du type de produit

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 %  
Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 %  
Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %

2.- Uso o usos previstos  
Intented use(s)  
Utilisation(s) prévue(s)

Para paredes interiores  
For interior walls  
Pour les murs intérieurs

3.- Marca registrada y dirección del fabricante  
Trade mark and contact address  
Marque et l'adresse du fabricant

Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3  
12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones  
System of assessment and verification of constancy of performance  
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento / Slip resistance / Résistance a la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

## Simbología Symbols



revestimiento mate  
matt wall tiling



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



pavimento mate  
matt flooring



pasta roja  
red body



bisel  
bevel



gres



anti-slip

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente.

Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR