

FICHA TÉCNICA

DATA SHEET

MAGNA

alaplana.
CERÁMICA



PAVIMENTO
FLOOR TILES



REVESTIMIENTO
WALL TILES



MATE
MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Crema



Blanco



Natural



Gris

Formato / Size	Piedra / Stone	Grupo / Group	Tipo / Type
60x120 / 23.4"x47.2" 100x100 / 39.3"x39.3"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tile
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION			
Absorción de agua / Water absorption	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial / Surface abrasion		Clase / Class	UNE-EN-ISO 10545-7
		Crema PEI IV	
		Blanco PEI IV	
		Natural PEI IV	
		Gris PEI IV	
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance Productos domésticos y de piscina / Domestic & Swimming pool products	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos / Acid resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Método disponible / Available method	Class 1	UNE-ENV 41901:2017 EXT
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101