

# Dati tecnici - technical data

proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties		metodo di prova standard of test	home
			GRES PORCELLANATO GRUPPO Bla GRES PORCELAIN Bla GROUP
	assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	0,25% < E < 0,45 %
	resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	MIN 35 INDMIN 32
	forza di rottura breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN - 101	HARDNESS 6
	resistenza al gelo frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	.
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion (50°-400°)	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE
	resistenza sbalzi termici thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie resistance to household chemicals and to stains	UNI EN ISO 10545-14	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
		UNI EN ISO 10545-13	
	resistenza alla luce resistance to light	UNI EN ISO 10545-7	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7	COLORI CHIARI: CLASSE 4 COLORI SCURI: CLASSE 3